

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

DENTRO CLASSIK ATF-Dexron II D

Patikra Nr.: 3

Data: 07-10-2009

Pakeitimai: 30-03-2009

3003/302322 – 328/342329

KUTTENKEULER GMBH

Dieselstrasse 10

D-50996 Koln Germany

Tel.: (+49) (0)2236-96203-0 Faks.: (+49) (0) 2236-96203-27

El. Paštas: vertrieb.schmierstoffe@kettenkeuler.com

Kompanijos skubios pagalbos tel. nr. (+49) (0) 2236-96203-0 nuo 8.00 iki 17.00 val.

1. CHEMINIO MIŠINIO IR BENDROVĖS / ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS

Produktas	Aliejinis skystis.
Naudojimas	Automobilių pramonė.
Kompanija	Žr. aukščiau.

2. GALIMI PAVOJAI

Įkvėpus	Nėra rizikos, jeigu produktas naudojamas pagal nurodytas taisykles.
Kontaktas su oda	Nėra rizikos, jeigu produktas naudojamas pagal nurodytas taisykles.
Kontaktas su akimis	Nėra rizikos, jeigu produktas naudojamas pagal nurodytas taisykles.
Prarijus	Nėra rizikos, jeigu produktas naudojamas pagal nurodytas taisykles.

3. SUDĖTIS. INFORMACIJA APIE KOMPONENTUS

Remiantis Direktyva 1999/45/EG, šis produktas yra pavojingas dėl jame esančių kenksmingų cheminių elementų.

Sudedamųjų dalių pavadinimai	Reikšmė	CAS nr. EINECS nr. EC indeksas	Simboliai	R frazės
Alkoksilato ilgosios grandinės akoli aminorai	0.1 %	--- --- --- ---	C Xn	22-34- 43-52/53
Alkil-alkoksi aminorai	0.1 %	--- --- --- ---	C N	34-50/53

Metakrilato kopolimeras	Nuo 1 iki 5 %	--- --- --- ---	Xi	36
--------------------------------	------------------	--------------------------	----	----

4. PIRMOSIOS MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONĖS

Įkvėpus	Nėra rizikos, jeigu produktas naudojamas pagal nurodytas taisykles.
Kontaktas su oda	Plauti odą vandeniu ir švelniu muilu.
Kontaktas su akimis	Kuo skubiau skalauti akis švariu vandeniu 10-15 minučių.
Prarijus	NESUKELTI VĖMIMO! Skalauti burną. Kuo skubiau kreiptis į gydymo įstaigą.

5. PRIEŠGAISRINĖS PRIEMONĖS

Prevencija	Nerūkyti.
Gesinimo priemonės	Putos. Sausi chemikalai. Anglies dioksidas.
Speciali apsauga	Gesinimo metu saugotis cheminių medžiagų.

6. AVARIJŲ LIKVIDUMO PRIEMONĖS

Asmeninė apsauga	Nerūkyti.
Išpylus ar išsiliejus	Paviršius gali būti slidus. Nusausinti arba absorbuoti tinkama medžiaga. Naudoti tinkamą atliekų konteinerį.

7. NAUDOJIMAS IR SANDĖLIAVIMAS

Bendra informacija	Negali būti atvirų liepsnų. Nerūkyti.
Sandėliavimas	Sandėliavimo patalpos turi būti sausas, gerai vėdinamos. Laikyti ne aukštesnėje nei 40 laipsnių temp.
Priežiūra	Plauti rankas vandeniu ir muilu prieš kiekvieną valgį, gėrimą, rūkymą ar baigdami darbą.
Transportavimo temp.	Laikyti ne aukštesnėje nei 40 laipsnių temp.

8. POVEIKIO PREVENCIJA / ASMENS APSAUGA

Asmeninė apsauga

Kvėpavimo apsauga	Naudojant pagal nurodytas instrukcijas, tinkamai ventiliuojant žalos tikimybės nėra.
Odos apsauga	Naudojant pagal nurodytas instrukcijas žalos tikimybės nėra.
Akių apsauga	Apsauginiai akiniai.

Prarijus	Kai naudojate produktą, nevalgyti, negerti, nerūkyti.
Pramonės higiena	
Naudojant pagal nurodytas instrukcijas, tinkamai ventiliuojant žalos tikimybės nėra.	
Poveikio ribos darbo vietoje	5 mg/m ³ tepalų garavimas, (TWA, 8 val. darbo diena) – rekomendacija parengta pagal ACIGHTVL (Analizė, remiantis US NIOSH Metodas 5026, US NIOSH Metodai, trečias leidimas).

9. FIZIKINĖS IR CHEMINĖS SAVYBĖS

Fizinė būseną	Aliejinis/tepalų skystis.
Spalva	Geltona.
Kvapą	Būdingas.
pH vertė	Netaikomas.
Tankis (g/dm³)	869
Garų tankis (101.3 kPa/oras=1)	>12
Klampumas esant 40 °C (mm²/s)	38
Tirpumas vandenyje	Nežymus.
Pliūpsnio laipsnis °C (ASTM D 92)	>205
Savaiminio užsidegimo temp.	Nėra duomenų.
Sprogimo ribos (ore vol. %)	LEL: 1.0 UEL: 6.0
Log P oktanolis/vanduo esant 20 °C	Nėra duomenų.

10. STABILUMAS IR REAKTINGUMAS

Pavojingi skilimo prod.	Naudojant pagal nurodytas instrukcijas žalos tikimybės nėra.
Pavojingos reakcijos	Naudojant pagal nurodytas instrukcijas žalos tikimybės nėra.
Pavojingos savybės	Naudojant pagal nurodytas instrukcijas žalos tikimybės nėra.
Vengtinios medžiagos	Stiprūs oksidai. Rūgštys. Bazės.

11. TOKSIKOLIGINĖ INFORMACIJA

Įkvėpus	Nežymi rizika esant tinkamai aplinkos priežiūros temperatūrai. Dėl pakilusios temperatūros ar mechaninių veikslių gali susidaryti garai, rūkas, dūmai, kurie gali dirginti nosį, gerklę, plaučius.
Kontaktą su oda	Dažnas kontaktas su oda gali sukelti odos dirginimą.
Kontaktą su akimis	Lengvai sudirgina, bet nesukelia didesnių akių pažeidimų.
Prarijus	Žemas ūmus / sisteminis toksiškumas.

12. EKOLOGINĖ INFORMACIJA

Tvarumas ir skilimas	Netirpus vandenyje, minimaliai biologiškai skaidus.
-----------------------------	---

13. ATLIEKŲ TVARKYMAS

Šalinimas	Saugiai šalinti atliekas remiantis vietinėmis ar valstybinėmis nuostatomis.
------------------	---

14. INFORMACIJA APIE GABENIMĄ

Bendra informacija	Nereguliuojama.
---------------------------	-----------------

15. INFORMACIJA APIE REGLAMENTAVIMĄ

Simboliai	Nėra.
R frazės	Nėra.
S frazės	Nėra.
Saugos patarimai	Alkil Dithio tiadiazolas - Alkoksilato ilgosios grandinės akoli aminai. Gali sukelti alergiją.

16. KITA INFORMACIJA

R frazės	R22 - Kenksminga prarijus. R36 - Dirgina akis. R34 - Kontaktuojant su oda gali sukelti alergiją. R43 - Kontaktuojant su oda gali sukelti alergiją. R50/53 - Toksiškas vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikį neigiamą poveikį vandens organizmams. R52/53 - Gali sukelti ilgalaikį neigiamą poveikį vandens organizmams.
-----------------	--

Saugos duomenų lapo turinys ir forma sudaryta remiantis EEC Komisijos Direktyva 1907/2006/EC.

ATSAKOMYBĖS VENGIMAS: Duomenys, pateikti šitame leidinyje yra paimti iš šaltinių, kuriuos mes laikome patikimais. Informacijos teisingumas nėra garantuotas. Naudojimo sąlygų, sandėliavimo ar utilizavimo mes kontroliuoti negalime, todėl mes nesiimame jokios atsakomybės už patirtą žalą ar nuostolius susijusius su tuo. Šitas leidinys yra skirtas tik šitam produktui ir gali būti naudojamas tik su šituo produktu. Jei produktas naudojamas kaip sudėtinė kito produkto dalis, tai šio leidinio duomenys neturi prasmės.